

Metten:

- 1) Plaats de pH-electrode in de te meten vloeistof
- 2) Druk op de **MODE** toets om het instrument in te schakelen en u ziet de datum **01/01/2020** van de laatste ijking voor een paar seconden op de display. Daarna verschijnt de actuele pH-waarde van het te meten water op de display, wacht totdat deze stabiel is en lees de waarde af.

Ijken:

Druk op de MODE toets om het instrument aan te schakelen

- 1) Plaats de pH-electrode in de Nieuwkoop PH-7 ijkvloeistof
- 2) Druk nu ca. 3 seconden op de **LOG-INC** toets en **ZERO CAL** verschijnt op de display, gevolgd door een pH-waarde

Notitie: Wacht totdat de waarde stabiel is!.

- 3) Druk kort op **SET UP** toets en de standaard ijk waarde **6.88** verschijnt in de display (zie flesje).
- 4) Druk nu ca. 3 seconden op de **SET UP** toets om deze waarde te bevestigen
- 5) Als de waarde is bevestigd verschijnt **LAST CAL** op de display, gevolgd door **XX / XX / XX** (dit is de datum van de laatste ijking), deze datum wordt als volgt ingesteld: met de **INC** toets kan het getal gewijzigd worden en met de **SHIFT** toets kan de positie worden gekozen, daarna ca. 3 seconden op de **SET UP** toets om de datum te bevestigen en **UPDATE** verschijnt op de display.

Notitie: Spoel de electrode goed schoon en maak deze droog voordat u de electrode in een andere vloeistof plaatst.

- 6) Plaats nu de pH-electrode in de Nieuwkoop PH-4 ijkvloeistof.
- 7) Druk nu ca. 3 seconden op de **SET UP** toets en **SENS CAL** verschijnt op de display, gevolgd door een pH-waarde

Notitie: Wacht totdat de waarde stabiel is!.

- 8) Druk kort op **SET UP** toets en de standaard ijk waarde **4.00** verschijnt in de display (zie flesje).
- 9) Druk nu ca. 3 seconden op de **SET UP** toets om deze waarde te bevestigen
- 10) Als de waarde is bevestigd verschijnt **LAST CAL** op de display, gevolgd door **XX / XX / XX** (dit is de datum van de laatste ijking), deze datum wordt als volgt ingesteld: met de **INC** toets kan het getal gewijzigd worden en met de **SHIFT** toets kan de positie worden gekozen, daarna ca. 3 seconden op de **SET UP** toets om de datum te bevestigen en **UPDATE** verschijnt op de display.

Een volledige gebruiksaanwijzing kunt u downloaden via de website www.meten.nl

Verkorte handleiding meten en iken pH-meter PH-95

Metten:

- 1) Plaats de pH-electrode in de te meten vloeistof
- 2) Druk op de **MODE** toets om het instrument in te schakelen en u ziet de datum **01/01/2020** van de laatste ijking voor een paar seconden op de display. Daarna verschijnt de actuele pH-waarde van het te meten water op de display, wacht totdat deze stabiel is en lees de waarde af.

Ijken:

Druk op de MODE toets om het instrument aan te schakelen

- 1) Plaats de pH-electrode in de Nieuwkoop PH-7 ijkvloeistof
- 2) Druk nu ca. 3 seconden op de **LOG-INC** toets en **ZERO CAL** verschijnt op de display, gevolgd door een pH-waarde

Notitie: Wacht totdat de waarde stabiel is!.

- 3) Druk kort op **SET UP** toets en de standaard ijk waarde **6.88** verschijnt in de display (zie flesje).
- 4) Druk nu ca. 3 seconden op de **SET UP** toets om deze waarde te bevestigen
- 5) Als de waarde is bevestigd verschijnt **LAST CAL** op de display, gevolgd door **XX / XX / XX** (dit is de datum van de laatste ijking), deze datum wordt als volgt ingesteld: met de **INC** toets kan het getal gewijzigd worden en met de **SHIFT** toets kan de positie worden gekozen, daarna ca. 3 seconden op de **SET UP** toets om de datum te bevestigen en **UPDATE** verschijnt op de display.

Notitie: Spoel de electrode goed schoon en maak deze droog voordat u de electrode in een andere vloeistof plaatst.

- 6) Plaats nu de pH-electrode in de Nieuwkoop PH-4 ijkvloeistof.
- 7) Druk nu ca. 3 seconden op de **SET UP** toets en **SENS CAL** verschijnt op de display, gevolgd door een pH-waarde

Notitie: Wacht totdat de waarde stabiel is!.

- 8) Druk kort op **SET UP** toets en de standaard ijk waarde **4.00** verschijnt in de display (zie flesje).
- 9) Druk nu ca. 3 seconden op de **SET UP** toets om deze waarde te bevestigen
- 10) Als de waarde is bevestigd verschijnt **LAST CAL** op de display, gevolgd door **XX / XX / XX** (dit is de datum van de laatste ijking), deze datum wordt als volgt ingesteld: met de **INC** toets kan het getal gewijzigd worden en met de **SHIFT** toets kan de positie worden gekozen, daarna ca. 3 seconden op de **SET UP** toets om de datum te bevestigen en **UPDATE** verschijnt op de display.

Een volledige gebruiksaanwijzing kunt u downloaden via de website www.meten.nl



Measurement:

- 1) Insert the pH-sensor in the liquid.
- 2) Press the **MODE** key to switch-on the instrument and the date **01/01/2020** of the last calibration/reset will be shown in the display followed by the actual pH-value of the liquid that is measured, wait until the value is stable and read of the value.

pH calibration:

Press the MODE key to turn on the instrument

- 1) Insert the pH-sensor in the Nieuwkoop pH-7 calibration liquid.
- 2) Press the **LOG-INC** key for 3 seconds and **ZERO CAL** will appear in the display, alternate by the pH-value.

Note: Wait until the value is stabilised!.

- 3) Press shortly the **SET UP** key and the standard calibration value **6.88** appears in the display (see bottle).
- 4) Press the **SET UP** key for approx. 3 seconds to confirm this value.
- 5) When the value is confirmed **LAST CAL** will appear in the display, followed by **XX / XX / XX** (this is the date of the last calibration), this date can be registered as follows: with the **INC** key you can be change the figure and with **SHIFT** key you can change the position of the cursor, then press the **SET UP** key for 3 seconds to confirm the date and **UPDATE** will appear in the display.

Note: Rinse, clean and dry the sensor before you place the sensor in another liquid.

- 6) Now Insert the pH-sensor in the Nieuwkoop pH-4 calibration liquid.
- 7) Press the **SET UP** key for 3 seconds and **SENS CAL** will appear in the display, alternate by the pH-value.

Note: Wait until the value is stabilised!.

- 8) Press shortly the **SET UP** key and the standard calibration value **4.00** appears in the display (see bottle).
- 9) Press the **SET UP** key for approx. 3 seconds to confirm this value.
- 10) When the value is confirmed **LAST CAL** will appear in the display, followed by **XX / XX / XX** (this is the date of the last calibration), this date can be registered as follows: with the **INC** key you can be change the figure and with **SHIFT** key you can change the position of the cursor, then press the **SET UP** key for 3 seconds to confirm the date and **UPDATE** will appear in the display.

A complete user-manual can be downloaded from the website www.meten.nl



Quick guide Measurement and Calibration pH-meter PH-95

Measurement:

- 1) Insert the pH-sensor in the liquid.
- 2) Press the **MODE** key to switch-on the instrument and the date **01/01/2020** of the last calibration/reset will be shown in the display followed by the actual pH-value of the liquid that is measured, wait until the value is stable and read of the value.

pH calibration:

Press the MODE key to turn on the instrument

- 1) Insert the pH-sensor in the Nieuwkoop pH-7 calibration liquid.
- 2) Press the **LOG-INC** key for 3 seconds and **ZERO CAL** will appear in the display, alternate by the pH-value.

Note: Wait until the value is stabilised!.

- 3) Press shortly the **SET UP** key and the standard calibration value **6.88** appears in the display (see bottle).
- 4) Press the **SET UP** key for approx. 3 seconds to confirm this value.
- 5) When the value is confirmed **LAST CAL** will appear in the display, followed by **XX / XX / XX** (this is the date of the last calibration), this date can be registered as follows: with the **INC** key you can be change the figure and with **SHIFT** key you can change the position of the cursor, then press the **SET UP** key for 3 seconds to confirm the date and **UPDATE** will appear in the display.

Note: Rinse, clean and dry the sensor before you place the sensor in another liquid.

- 6) Now Insert the pH-sensor in the Nieuwkoop pH-4 calibration liquid.
- 7) Press the **SET UP** key for 3 seconds and **SENS CAL** will appear in the display, alternate by the pH-value.

Note: Wait until the value is stabilised!.

- 8) Press shortly the **SET UP** key and the standard calibration value **4.00** appears in the display (see bottle).
- 9) Press the **SET UP** key for approx. 3 seconds to confirm this value.
- 10) When the value is confirmed **LAST CAL** will appear in the display, followed by **XX / XX / XX** (this is the date of the last calibration), this date can be registered as follows: with the **INC** key you can be change the figure and with **SHIFT** key you can change the position of the cursor, then press the **SET UP** key for 3 seconds to confirm the date and **UPDATE** will appear in the display.

A complete user-manual can be downloaded from the website www.meten.nl

